

Záruka na povrchy s ochranným nátěrem FN NANO®

Advanced Materials-JTJ s.r.o. (IČ: 26763842), je výrobcem multifunkčních nátěrů FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Tyto nátěry jsou určeny k ochraně povrchů staveb proti degradujícím účinkům UV záření, tmavnutí a černání povrchu v důsledku působení mikroorganismů, sazí a mikroskopických prachových částic (samočisticí funkce).

Výrobce poskytuje svým odběratelům garanci za podmínky dodržení stanovených aplikačních postupů uvedených v technickém listu daného výrobku.

Používá se k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břizolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých konstrukcí apod. Vhodné pro nátěry nových i starých minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových i silikátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) s povrchovou úpravou z akrylátové i silikátové tenkovrstvé omítky. Není vhodný pro sklo, glazury, hydrofobní a leštěné materiály.

Garance funkčnosti ochranného nátěru FN NANO®: 2 roky

Záruka se nevztahuje:

1. na nedostatky vzniklé nedostatečnou informací o podkladu, zejména v souvislosti s jeho složením, homogenitou a kontaminací, kdy může například dojít k optickým defektům u finálního nátěru. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku nebo jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme odborně a uživatelsky správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek.
2. na vodorovné plochy a sešikmené povrchy, které nejsou vystaveny dostatečnému působení denního světla.
3. na následné porušení nebo výrazné snížení funkčnosti nátěrové vrstvy vytvořené FN NANO® z důvodů:
 - mechanického odstranění povrchové vrstvy (například sedřením, obroušením nebo jiným postupem),
 - překrytí povrchové vrstvy jiným materiálem (například jiným nátěrem), který zabrání přístupu vzduchu a ultrafialového světla nebo v důsledku vysoké prašnosti prostředí,
 - aplikace nátěru FN NANO® na nevhodné povrchy a místa:
 - nevyzrálý beton a na ostatní podklady ze štuků, stěrek a barev, u kterých nebyly dodrženy výrobcem stanovené postupy a zásady jejich aplikace, nebo nebyly dostatečně vyzrálé.
 - v místech, kam odstříkuje nebo stéká voda se špínou (např. části fasády v blízkosti země, nebo místa na fasádě, kam stéká voda ze špatně provedených okapů a dalších fasádních prvků). Na těchto místech je nátěr nutno obnovovat v kratších intervalech.
 - na povrchy, kde není možno vytvořit souvislou nátěrovou vrstvu FN NANO® (o typické tloušťce 20 µm).

V Praze dne 01. 10. 2021

Jan Procházka
Jednatel