

Záruka na nové a kompletně revitalizované fasády s ochranným nátěrem FN NANO®

Advanced Materials-JTJ s.r.o. (IČ: 26763842), je výrobcem multifunkčních nátěrů FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Tyto nátěry jsou určeny k ochraně povrchů staveb proti degradujícím účinkům UV záření, tmavnutí a černání povrchu v důsledku působení mikroorganismů, sazí a mikroskopických prachových částic (samočistící funkce).

Výrobce poskytuje svým odběratelům¹ garanci za podmínky dodržení jeho stanoveného aplikačního postupu. Podle návodu nanášejte vrstvy v tomto pořadí: penetrace FN® Primer, barva FN® Paint a ochranný nátěr fotokatalytické suspenze FN NANO®. V případě fasádních omítek postupujte v pořadí: penetrace FN® Primer, akrylátová tenkovrstvá hlazená nebo rýhovaná omítkovina (HET AHO nebo ARO, zrnitost 1,0-3,0 mm) a ochranný nátěr fotokatalytické suspenze FN NANO®.

Používá se k venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břizolitových omítek, omítek s akrylátovým pojivem, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. Vhodné pro nátěry nových i starých minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových i silikátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) s povrchovou úpravou z akrylátové i silikátové tenkovrstvé omítky.

Garance:

- při realizaci certifikovaným odběratelem¹: exteriér – 10 let svislé plochy a 3 roky šikmé plochy (viz garance produktů uvedených v konkrétních technických listech).
- při realizaci běžným uživatelem poskytujeme garanci dle zákona.

Záruka se nevztahuje:

- 1) na vodorovné plochy a sešikmené povrchy, které nejsou vystaveny dostatečnému působení denního světla.
- 2) na následné porušení nebo výrazné snížení funkčnosti nátěrové vrstvy vytvořené FN NANO® z důvodů:
 - mechanického odstranění povrchové vrstvy (například sedřením, obroušením nebo jiným postupem),
 - překrytí povrchové vrstvy jiným materiálem (například jiným nátěrem), který zabrání přístupu vzduchu a ultrafialového světla nebo v důsledku vysoké prašnosti prostředí,
 - aplikace nátěru FN NANO® na nevhodné povrchy a místa:
 - nevyzrálý beton a na ostatní podklady ze štuků, stěrek a barev, u kterých nebyly dodrženy výrobcem stanovené postupy a zásady jejich aplikace, nebo nebyly dostatečně vyzrálé.
 - v místech, kam odstříkuje nebo stéká voda se špinou (např. části fasády v blízkosti země, nebo místa na fasádě, kam stéká voda ze špatně provedených okapů a dalších fasádních prvků). Na těchto místech je nátěr nutno obnovovat v kratších intervalech.
 - na povrchy, které nebyly důkladně penetrovány, aby bylo možno vytvořit souvislou FN NANO® nátěrovou vrstvu (o typické tloušťce 20 µm).

V Praze dne 14. 02. 2022

Jan Procházka
Jednatel

¹ Certifikovaný odběratel je osoba, která absolvovala školení nátěru FN NANO® a může se prokázat platným certifikátem.