

- Montáž svítidel může vykonávat jen odborný pracovník. Za škody, které vzniknou neodborní montáží, nepřebírá výrobce žádnou záruku.
- Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci postupujte podle návodu. Návod uschovejte, může být užitečný i v budoucnu.
- Před instalací, údržbou, opravou nebo při výměně žárovky se vždy ujistěte, že přívod elektrického proudu je vypnut.
- Vyhovte vždy místním instalačním normám a jste-li na pochybách, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo se informujte u vašeho prodejce.
- Vezměte vždy v úvahu všechny technické údaje svítidla, uvedené na obalu:
 - Max ___ W: Používejte jen žárovky, vhodné pro tenhle druh svítidla a dodržte maximální doporučený příkon.
 - IP20: Tohle svítidlo musí být instalováno v suchých obytných místnostech a ne ve vlhkých prostorech nebo na verandě.
 -  Je nutné dodržet minimální vzdálenost mezi žárovkou a osvětlovaným místem z hořlavého materiálu.
 - Vyberte vhodnou třídu uzemnění:
 - ⊕ třída uzemnění I.: Těleso má uzemnění. Uzemňovací drát (žlutozelený) musí být připojen na svorku s tímto označením.
 - ⊞ třída uzemnění II.: Těleso má dvojitou izolaci a nesmí být uzemněné.
 - ⊕ třída uzemnění III.: Těleso je vhodné jen pro 12V (bezpečné napětí).
- K čištění svítidla používejte jemný suchý hadřík. Nepoužívejte leštidla a rozpouštědla. Dbejte na to, aby žádné elektrické části nepřišly do styku s kapalinou.
- Vzhledem k tomu, že žárovka zapnuté lampy může dosáhnout velmi vysokou teplotu, musí se před výměnou nechat ochladit.
- Při výměně používejte jen žárovky stejného typu, výkonu a napětí (viz etiketa).
- Chtěli bychom Vás upozornit, že materiály použité při výrobě svítidel mají přírodní původ a proto je potřebné brát do úvahy následující specifické parametry:
 - V případě foukaného skla se mohou vyskytnout vzduchové bubliny, které dokládají vysoko hodnotný způsob zpracování výrobku
 - Na ozdobných dřevěných součástkách může často dojít k vyblednutí barvy anebo k vzniku drobných skvrn. Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, objevují se takého nepravidelnosti často, ale nezakládají důvod k reklamaci, naopak, lépe zdůrazňují přírodní charakter dřevěného materiálu.
 - V případě svítidel, které obsahují komponenty z leštěné ocele anebo železa se mohou na povrch objevit nerovnosti, změny zbarvení, spájkované spoje, stopy po sváření anebo trhlinky. Tyhle jevy jsou charakteristické pro nezpracovanou ocel a nepředstavují snížení hodnoty.

MONTÁŽ STROPNÍCH A BODOVÝCH SVÍTIDEL

1. Vyvrtat požadovaný počet montážních otvorů ve stěně nebo ve stropě a následně vložit do nich rozpérové kolíky /připojené do soupravy/.
2. Z napájecího kabelu odstranit část izolace /cca 1cm/a potom jej spojit s upínací svorkou, následně „fáze“ /hnědý nebo černý/ do otvoru označeného „L“, „nulový /bledomodrý/ kabel do „N“ a uzemnění /žlutozelený/ do „⊕“.
3. Svítidlo přišroubovat šrouby.
4. Vložit vhodnou žárovku podle daného modelu.

MONTÁŽ LUSTRŮ

1. Zašroubujte stropní háček v blízkosti přívodního kabelu a zavěšte svítidlo.
2. Z napájecího kabelu odstranit část izolace /cca 1cm/a potom jej spojit s upínací svorkou, následně „fáze“ /hnědý nebo černý/ do otvoru označeného „L“, „nulový /bledomodrý/ kabel do „N“ a uzemnění /žlutozelený/ do „⊕“.
3. Krytku svítidla vytáhněte k stropnímu háku a zajistěte šroubem.
4. Nastavte rám lustru do správné polohy.
5. Sklo svítidla připevněte pomocí objímkových kroužků.

MONTÁŽ STOLNÍ A STOJANOVÉ LAMPY

1. Vyalit lampu.
2. Zkontrolovat, jestli je hlavní vypínač ve vypnuté poloze.
3. Zapojit kabel do zásuvky.
4. Zapnout lampu stlačením vypínače do zapnuté polohy.

UPOZORNĚNÍ:

Světelné zdroje dodávané spolu se svítidlem nejsou towarem a nejsou zahrnuté v ceně. Do svítidel jsou vloženy jen jako reklamní předměty, doplňující vzhled svítidla. Nesmí být proto uvedeny na trh jako elektrospotřebič a není na ně poskytnuta záruka.