

TECHNICKÝ LIST

FN NANO® Aqua

- ⇒ **Aditivum do domácích bazénů pro snížení spotřeby chemie (lze až na nulu) při jejich údržbě.**
- ⇒ **Šetrné k lidské pokožce, vhodné pro alergiky.**
- ⇒ **Speciálně vyvinuto pro prevenci množení zelených řas, bakterií a plísni.**
- ⇒ **Aktivně likviduje toxiny, mastnotu a špínu.**
- ⇒ **Funguje při každém pH i ve slané vodě.**
- ⇒ **Vhodné také pro zahradní jezírka s rybami a kašny.**
- ⇒ **Ekologické řešení bez chemie – čistě fyzikální efekt.**



POPIS VÝROBKU: Jedná se o speciální vodnou suspenzi inertních minerálních látek pro **snížení spotřeby** chemických přípravků při údržbě bazénové a jezírkové vody. Fotokatalytický efekt účinně brání fyzikálním způsobem přemnožení nežádoucích mikroorganismů ve vodě. Jedná se o patentově chráněnou recepturu s minerálními pojivy a s vysokým obsahem fotoaktivního oxidu titaničitého (TiO₂). **Z hlediska platné legislativy není možno využít pro veřejná koupaliště a bazény bez dokonalé a pravidelné údržby.**

FOTOKATALÝZA ZAJIŠŤUJE:

- **Ochrana před přemnožením nežádoucích mikroorganismů – prevence množení zelených řas, bakterií a plísni**
- **Aktivní likvidaci mastnoty, špíny i toxinů, včetně těch, které vznikají v souvislosti s používáním chemických přípravků při údržbě**
- **Snižování používání chemie – je šetrná k lidské pokožce, vhodná pro alergiky, malé děti i osoby s citlivou pleť**
- **Ekologické řešení bez chemie – čistě fyzikální efekt**

VZHLED:

FNA je bílá vodná suspenze obsahující minerální složky s tendencí k sedimentaci. Tato sedimentace není na závadu funkčnosti přípravku.

SLOŽENÍ:

Vodná suspenze povrchově neupraveného oxidu titaničitého a patentovaných anorganických pojiv. Obsahuje vysoké koncentrace 80-100 g/l fotokatalyzátoru TiO₂.

Suspenze v souladu s evropskými i světovými trendy neobsahuje žádné organické sloučeniny. Suspenze je naprosto bezpečná, na čistě anorganické bázi.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

Přípravek FN NANO® Aqua (dále FNA) je vhodný pro domácí bazény se systémem jemné **pískové nebo zeolitové filtrace** i do přírodních jezírek. Může být využíván jak pro venkovní odkryté bazény, tak i pro zastřešené s možností přímého **přístupu denního světla**. FNA je možno používat souběžně s chemickými prostředky nebo aktivním kyslíkem (ozón) a jejich dávkování postupně snižovat. Při vhodném složení bazénové vody, menší frekvenci a intenzitě využívání bazénu a při dodržení doporučeného postupu údržby bazénové vody, lze bazén provozovat i bez chemických prostředků. **V případě využívání studniční vody se může stát, že produkt nebude správně fungovat.**

Při použití v bazénech doporučujeme vždy aplikovat do čisté vody. Pokud máte vodu špinavou, použijte na její vyčištění běžnou bazénovou chemii. Po vyčištění vody začneme s aplikací FNA, chemii snížíme a postupně ji můžeme i úplně eliminovat. FNA umí vyčistit i špinavou vodu (používáme v jezírkách, kde se voda vyčistí, ale nedojde ke 100% odstranění řas), ale v bazénech doporučujeme výše popsany postup.

VENKOVNÍ ODKRYTÉ BAZÉNY: Přípravek FNA je vhodný pro venkovní odkryté bazény se systémem jemné pískové nebo zeolitové filtrace. Pokud snižujeme dávky bazénové chemie, a i při použití FNA začne docházet k pravidelnému přemnožení mikroorganismů (zakalení vody) je nutno zvýšit dávky bazénové chemie. U každého bazénu je nutno na základě zkušenosti najít optimální poměr mezi chemií a FNA.

VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ BAZÉNY: Přípravek FNA je vhodný pro zastřešené bazény s jemnou pískovou nebo zeolitovou filtrací. Při používání v zastřešených bazénech je nezbytné otevřít při aplikaci zastřešení a zajistit přísun denního světla, ideálně za slunečného počasí nejméně po dobu 2-4 hod. Pokud snižujeme dávky bazénové chemie, a i při použití FNA začne docházet k pravidelnému přemnožení mikroorganismů (zakalení vody), je nutno zvýšit dávky bazénové chemie. U každého bazénu je nutno na základě zkušenosti najít optimální poměr mezi chemií a FNA.

ZAHRADNÍ JEZÍRKA: Přípravek FNA je výborný pro udržení čisté vody v přírodních i koupacích jezírkách. Přípravek je zcela bezpečný pro ryby a další vodní živočichy dle testů SZÚ.

POZOR: Po aplikaci bazén nezakrývejte plachtou – zamezí se tím přístupu ultrafialové složky obsažené v denním světle a tím omezíte schopnost FNA fotokatalyticky čistit bazén od mikroorganismů!



APLIKAČNÍ POSTUPY:

Aplikujeme vždy za denního světla, ideálně za slunečného počasí! Ráno či dopoledne, aby mohla suspenze FNA okamžitě a dostatečně dlouho působit. **Před každou aplikací je nutno suspenzi velmi důkladně protřepat v obalu (min. 30–40 s), ve kterém je dodávána!** Dokonalé protřepání je potřebné pro dosažení rovnoměrného promíchání nerozpustných nanočástic TiO_2 v suspenzi. To je nezbytné pro zajištění správné funkce FNA. **FNA se aplikuje do bazénu i jezírka naředěná a čerstvě rozmíchaná! Aplikujte do vody v souladu s pokyny pro aplikaci!**

Spotřeba a dávkování:

FNA se dodává jako koncentrovaná suspenze. Pro průběžnou údržbu s cílem snížení množství chemických přípravků pro údržbu vody se používá **0,1 l koncentráту FNA na 20 m³ vody**, tj. 5 ml koncentráту FNA na 1 m³ bazénové vody. Aplikace FNA se provádí obvykle v intervalu 7–14 dní dle stavu vody. V případě větší aktivity nebo zakalení vody je potřeba provést aplikaci ihned.

1. PŘÍPRAVA

FNA dokonale protřepeme v originálním obalu – odlijeme potřebné množství (viz. Spotřeba a dávkování níže) k naředění do větší uzavíratelné nádoby (kanystru, objem 2–5 litrů), kterou máme z poloviny naplněnou vodou. Opět důkladně protřepeme po dobu 30–40 s. Takto rozmíchaný přípravek pak nalejeme např. do konve s cca 8 litry vody.

U bazénů nebo jezírek větších než 40 m³ můžeme rozmíchaný přípravek rozlít do dvou konví, abychom dosáhli lepší distribuce FNA po celé hladině.

DODRŽENÍ POSTUPU PŘÍPRAVY SUSPENZE JE DŮLEŽITÉ PRO DOSAŽENÍ DOKONALÉ DISTRIBUCE MINERÁLNÍCH SLOŽEK V BAZÉNOVÉ VODĚ A TÍM I PRO ZAJIŠTĚNÍ DOBRÉ FUNKČNOSTI PŘÍPRAVKU! ČÍM LÉPE PROVEDEME MÍCHÁNÍ, TÍM BUDE ÚČINNOST VYŠŠÍ.

2. APLIKACE NAŘEDĚNÉ FNA DO VODY

a) BAZÉN

Vypneme filtraci. Dokonale rozmíchanou a naředěnou suspenzi FNA rovnoměrně rozlijeme s využitím zalévacího nástavce na hladinu vody a necháme ji rozptýlit **minimálně 4 hodiny, ideálně až 8 hodin**, aby došlo k dokonalému obalení mikroorganismů v objemu celého bazénu. **Následně zapneme filtraci** a necháme ji běžet tak dlouho, dokud nedojde k trojnásobnému přefiltrování celkového objemu bazénové vody. Tzn. záleží na výkonosti filtrace a objemu vody.

Poznámka: Minerální látky obsažené v suspenzi FNA jsou postupně navázány v písku filtrace a jejich koncentrace ve vodě se postupně snižuje, až do úplného navázání na písek v pískové filtraci. Při dlouhodobém používání FNA může dojít k zabělení stěn bazénů, které se objeví teprve po vypuštění bazénu. Zabělení není na závadu. Právě naopak, vytváří na povrchu bazénové stěny vrstvu, která zvyšuje účinnost ochrany proti přemnožení mikroorganismů. Po aplikaci vždy dochází k mírnému zabělení vody, které se díky filtrování pískovou filtrací postupně ztratí a voda zůstane křišťálově čistá.

Voda je po ošetření FNA živá, neobsahuje jedovaté chemické látky (chlór), suspenze FNA působí fyzikálně (bez chemie) jen na mikroorganismy, takže se v bazénu může objevit i potápník. Je přátelská k živočichům i rostlinám – svoje využití nachází i v akvaristice.

b) JEZÍRKO

Vypneme filtraci. Dokonale rozmíchanou a naředěnou suspenzi FNA rovnoměrně rozlijeme s využitím zalévacího nástavce na hladinu vody a necháme ji rozptýlit **minimálně 4 hodiny, ideálně až 8 hodin**, aby došlo k dokonalému obalení mikroorganismů v objemu celého bazénu. Pokud máme v jezírku nejen špinavou vodu (zelenou, kalnou apod.), ale i tahavé řasy, doporučujeme aplikovat tlakovým rozprašovačem, kterému sundáme rozprašovací nástavec a rozstříkáme namíchanou suspenzi rovnoměrně po hladině jezírka včetně povrchu řas. Při stříkání se vyhneme listům leknínů i dalším okrasným vodním rostlinám. **Následně zapneme filtraci** a necháme ji běžet tak dlouho, dokud nedojde k trojnásobnému přefiltrování celkového objemu bazénové vody. Tzn. záleží na výkonosti filtrace a objemu vody.

K výraznějšímu zlepšení průhlednosti vody dochází po druhé aplikaci (cca za 2 týdny).

U nově založených jezírek můžete FNA aplikovat v delších časových úsecích (každé 2–3 týdny). U starších jezírek doporučujeme aplikovat každých 7–14 dní, jak je uvedeno výše. V zimních měsících doporučujeme aplikovat v měsíčních intervalech za slunečného počasí, výrazně to pomůže udržet jezírko v dobré kondici.

3. ZAJIŠTĚNÍ SVĚTELNÉ ENERGIE

FNA čistí vodu a reguluje v ní množství mikroorganismů na fyzikální bázi (bez použití jedovatých chemických látek). Pro zajištění této funkce je nezbytné, aby do vody pronikalo co největší množství ultrafialové složky denního světla.

Upozornění:

Sko a umělé hmoty používané k průhlednému zastřešení bazénů nepropouští dostatečné množství ultrafialového záření. Pro zajištění čistící funkce FNA je proto vhodné zastřešení odsunout nebo otevřít tak, aby byl zajištěn volný průchod denního světla až k hladině vody. V případě vysokého obsahu dusičnanu ve vodě nemusí suspenze FNA fungovat správně (typicky při velkých deštích, kdy dojde ke kontaminaci jezírka vodou z okolních polí).



PRINCIP FUNGOVÁNÍ:

Přípravek FNA omezuje přemnožení mikroorganismů s využitím těchto mechanismů:

- Obalení mikroorganismů anorganickým filmem, který zamezí přístupu ultrafialového záření, a tím zastaví jejich fyziologické procesy založené na využití fotosyntézy (sinice a řasy).
- Denním nebo umělým ultrafialovým světlem aktivované mikroskopické krystaly fotoaktivního oxidu titaničitého (TiO_2) fyzikální cestou odstraňují z vody molekuly a mikroskopické částice organických nečistot, které slouží jako zdroj živin pro mikroorganismy.
- Při přímém kontaktu světlem aktivované částice fotoaktivního oxidu titaničitého s povrchem bakterie nebo spory dochází k přímému energetickému působení elektronů a elektronových děr na povrchu částice, na molekuly organických látek, z nichž je tvořena buněčná stěna. Energetické působení katalyzuje rozpad těchto molekul. V důsledku delší expozice pak dochází protržení buněčné stěny mikroorganismu nebo spory.

V důsledku výše popsaných procesů je nejenom bráněno přemnožení mikroorganismů, ale také je zmenšováno množství organických látek, které by se jinak hromadily ve vodě.

Čištění nářadí: Vodou – co nejdříve po použití.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Nízkoviskózní kapalina, hustota produktu: $1,1 \text{ g/cm}^3$, bez obsahu těkavých organických látek (VOC).

Neobsahuje žádné organické sloučeniny

Nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201 (v aktuálním znění).

BALENÍ: Plastové kontejnery 0,25; 0,5; 1 a 5 litrů.

SKLADOVÁNÍ: 1 rok od data výroby při teplotě $10\text{--}25^\circ\text{C}$, v neotevřeném originálním balení. **Nesmí zmraznout!**

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A EKOLOGIE: Podrobnější informace naleznete na obalu a v Bezpečnostním listě daného produktu.

Další informace:

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku nebo jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme odborně a uživatelsky správně naše materiály vyzkoušet, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho aktualizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.
Poslední aktualizace: květen 2025.

VLASTNÍK PATENTU A VÝROBCE: Advanced Materials-JTJ, s.r.o., Kamenné Žehrovice č.p. 23, 273 01, Česká republika, www.amjtj.com

DISTRIBUTOR: FN-NANO s.r.o., Kamenné Žehrovice č.p. 23, 273 01, Česká republika, www.fn-nano.com

ČESKÝ VYNÁLEZ – CHRÁNĚNO PATENTEM A OCHRANNOU ZNÁMKOU FN NANO® – OVĚŘENO VÍCE NEŽ DESETILETOU PRAXÍ

